








JELMAGYARÁZAT	
Burkolatok - műleírás szerint kivitelezve!	
	a Szürke színű 6x10x20 cm-es térkő burkolat
	b Homok színű 6x20x30 cm-es térkő burkolat
	c Kék színű sport műfű burkolat betonra ragasztva
	d Vörös színű 40 mm vtg. ütőcsillapító gumi-burkolat
	e Zöld színű 90 mm vtg. ütőcsillapító gumi-burkolat
	f Kék színű 90 mm vtg. ütőcsillapító gumi-burkolat
	g Zöld színű 40 mm vtg. C.S.O. műfű borítású gumilap-burkolat
	h Kék színű 40 mm vtg. ütőcsillapító gumi-burkolat
Szegélyek	
	1 Szürke színű beton kertszegély
	2 50x100 mm fa palló szegély (műfű burkolathoz) részletterv szerint
Berendezések	
	Steelvent Kinizsi típusú 1,2 m magas, porszórt kerítés építése (A kerítésről balesetvédelmi okok miatt a felső tűske-sor eltávolítandó!) RAL 7016 antracit színben porszórt Előd típusú, 1,2 m széles személyi kapu - 3 db
	Városszépítő Kft. - „Veron” típusú padok RAL 7016 antracit színben - 4 db
	Városszépítő Kft. - „Veron” típusú lócák RAL 7016 antracit színben - 3 db
	„Kakasos” hulladékgyűjtő (KS9097) kihelyezése (MMPS Works Kft.) - 3 db
	Városszépítő Kft. - „Kapu” típusú kerékpártámaszok RAL 7016 antracit színben - 3 db
	Játszóteri függőágy (BP 9672.00) telített fenyő tartóoszlopokkal - 3 garn. (MMPS Works Kft.)
	Városszépítő Kft. - „Csongor” típusú ivókút RAL 7016 antracit színben - 1 db Az ivókút hálózatra csatlakoztatása szakági terv szerint
	Egyedi kialakítású fogadókapu és tájékoztató tábla - 2 garn. A fogadókapu kialakítása a T-6 jelű részlettervek alapján történik. A tájékoztató tábla javasolt tartalmát az 1. sz. melléklet tartalmazza
	3x3 m alapterületű árnyékoló tető - KS 1250.01 (MMPS Works Kft.) - 1db
Egyéb	
	meglévő lombos fa
	meglévő szintmagasság
	tervezett szintmagasság

